

# BAUWERK®

## Parquet

### BAUWERK WAX POLISH

Artiklové číslo. 1002 2750

Přípravek pro počáteční ošetření a následnou drážbu parket s hotovou povrchovou úpravou.

#### Vlastnosti přípravku:

Bauwerk Wax Polish je ředěný tekutý vosk určený pro údržbu lakovaných dřevěných parket.

Je vhodný zejména pro počáteční ošetření parket bezprostředně po pokládce, jelikož zanechá na parketách tenký ochranný film, který efektivně chrání povrch podlahy.

Přípravek je velmi ekonomický – 1 litr vystačí na 200 m<sup>2</sup> podlah.

Přípravek se používá neředěný, Nepřidávejte jej do čisté vody!

#### Způsob použití:

- Vysajte podlahu a vytřete mopem (přípravkem Bauwerk Parquet Cleaner, který ředíte s vodou) a nechte ji uschnout.
- Před použitím přípravku Bauwerk Wax Polish protřepejte.
- Naneste tenkou vrstvu přípravku Bauwerk Wax Polish na podlahu za pomoci čistícího stroje a nechte zaschnout po dobu 20 minut.
- Poté podlahu vyleštěte čistým hadrem nebo čistícím strojem s čistým padem.
- U podlah, které jsou dodatečně ošetřeny polyuretanovým lakem na bázi rozpouštědel, můžete přípravek Bauwerk Wax Polish aplikovat až 15 dnů po pokládce, aby došlo k úplnému vytvrnutí laku.

#### Technické parametry:

Spotřeba:	1 litr na 200 m <sup>2</sup>
Doba schnutí:	cca 20 minut
Četnost aplikace: podlahy	1 x za 6 měsíců, záleží ale také na způsobu užívání
Skladování:	Neskladujte při teplotách nižších než +5°C. Skladujte mimo dosah dětí
Třída znečištění vod:	WGK 1: slabé ohrožení
Kód toxického odpadu:	08 01 11